

Návod k použití pro Odvíječ stahovací pásky

Katalogové číslo: 101339, 101340



Skladování

Odvíječ skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí

Provoz

Odvíječe jsou vybaveny nosičem dutinky PE pásky, který umožňuje nasazení dutinky šíře 150 a 180 mm. Přestavení se provádí vložením, nebo vyjmutím 30mm dlouhých distančních trubiček na rozpěrných trnech odvíjecího kříže. Středový šroub doplníme podle potřeby silonovým špalíkem, navlečeným na ose, abychom dosáhli brzdného účinku dotahováním plastové matice. Přesunutím rozpěrných trnů v otvorech kříže dosáhneme tří různých průměrů pro dutinku, 200, 300 a 400mm.

Čistění

Odvíječ je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu.

Údržba

Odvíječ nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou údržbu, s výjimkou seřízení brzdného účinku centrální matice, které je nutné vždy při výměně cívky.

Bezpečnost

Při práci s odvíječem dbejte dostatečné vzdálenosti odvíjecího kříže od osob, aby nedošlo k jejich zachycení při tahu za pásku a netahejte za pásku příliš prudce, abyste odvíječ nepřevrhli.

Technické parametry:

Cívka	200–400 x 150-180 mm
Hmotnost	10 kg
Rozměr	880x320x620 mm