

Návod k použití pro Textilní kleště Jolly

Katalogové číslo: 175022



Usazení kotouče s etiketami

Zasuňte prst do otvoru krytu kotoučku a potáhněte směrem k sobě. Kryt se otevře a můžete vsunout kotouček na kulatý trn tak, aby etikety byly na vrchní straně. Posunujte pásek s etiketami dovnitř tak, aby se vysunul na přední straně kleští těsně nad bubnem s výstupky. Pásek přetáhněte přes osičku výkyvného prstu tak, aby konec pásku dosahoval až k rukojeti a uzavřete kleště předním výkyvným krytem, který jste předtím tlakem směrem od kleští otevřeli. Nyní můžete provést stiskem a uvolněním rukojeti potisk etikety, která se vysune a je připravena k aplikaci na předmět.

Nastavení číselníku

Číslo se mění otáčením a posouváním kolečka číselníku.

Vysunutí etikety před aplikací a postavení tisku na etiketě

Po stisku rukojeti se etiketa odděluje od vodícího papíru, vysune se a je připravena k aplikaci na předmět. Postavení tisku na etiketě lze korigovat uvolněním dvou šroubků po stranách číselníku. Uvolněním a zatlačením bloku číselníku dolů se tiskne při spodním okraji etikety, vytažením nahoru při vrchním okraji etikety. Šroubky je nutno opět dostatečně utáhnout, aby se tisk neposunoval.

Výměna barvícího válečku

Vrchní kryt s držákem barvícího válečku se tlakem směrem nahoru otevře, barvící váleček se vyjme tlakem z drážek a zasune se nový váleček. Používá se pouze originální váleček stejných rozměrů.

Údržba

Kleště je nutno čas od času vyčistit od prachu, drobných nečistot pomocí kartáčku a lihu.