

# Návod na používání a údržbu držáku třásňových mopů



Jako násada k těmto držákům se používá hliníková tyč!

## Montáž tyče k držáku mopu:

1. Z držáku mopu odšroubujte matici kloubu a vytáhněte závlačku.
2. Matici kloubu nasuňte na spodní část hliníkové tyče, a to tak, aby závitnice matice směřovala směrem dolů.
3. Tyč zasuněte do horní, odkryté části kloubu a zajistěte závlačkou. Našroubujte matici kloubu.

## Použití:

Dbejte na to, abyste k držáku mopu používali odpovídající. Používáním nevhodného mopu může dojít k poškození mopu či k jeho úplnému znehodnocení.

Při používání a skladování zamezte prudkým nárazům držáků do dalších předmětů nebo jejich pádům! Držák třásňového mopu je v kombinaci s násadou a mopem určen k denní údržbě všech vodě omyvatelných podlahových krytin.

## Práce s úklidovým kompletem:

Mop z držáku mopu během práce nesundávejte. K máchání a ke ždímání používejte úklidový vozík a odpovídající typ ždímače.

### Postup práce:

1. Mop vymáchejte/namočte v kbelíku s chemickým roztokem a vyždímejte ve ždímači. (Pozor! Při ždímání ve ždímači dbejte na to, aby se držák mopu nedostal mezi čelisti ždímače! Mohlo by dojít k poškození či zničení čelistí ždímače nebo držáku mopu.)
2. Nyní je komplet připravený k mokrému stírání. To provádějte imaginárním opisováním osmiček na podlaze. Po setření několika metrů opakujte postup práce od bodu 1.

## Údržba:

Veškeré klouby či pohyblivé části udržujte v čistotě. Pravidelně z nich odstraňujte nečistoty, zejména pak zbytky vláken, vlasy, apod.

Zamezte prudkým nárazům nebo pádům držáku! Držáky mopů nevystavujte mrazu!