

# NÁVOD K POUŽITÍ OLEJE NA DŘEVĚNÝ NÁBYTEK

**Způsob aplikace:** Manuálně štětcem, válečkem, hadrem (možná aplikace stříkáním).

**Příprava směsi:** Materiál se aplikuje v dodavatelské viskozitě, pro aplikaci stříkáním je možno olej naředit ředidlem PNtech 0246 v objemu 15-20 % (nutno dodržet bezpečnostní předpisy při aplikaci).

**Příprava substrátu:** Podklad je nutno postupně důkladně vybrousit. Podklad musí být zbaven brusného prachu. Lze aplikovat i na hoblovaný podklad.

**Informace o nanášení:** Olej se nanáší štětcem, válečkem, případně tampónem z hadříku. Olej je možno aplikovat i stříkáním. Po aplikaci se olej nechá vsáknout 10-15 min do podkladu a přebytečné množství oleje je nutno rovnoměrně setřít hadrem. Olej nesmí na povrchu vytvořit film.

**Poznámka:** Olej má neomezenou skladovatelnost. Při nízké hladině oleje v nádobě (i uzavřené) dochází skladováním k jeho houstnutí a vytvoření kožovitého povlaku na hladině. Takový olej je možno dále zpracovat po naředění a důkladném promíchání!

## Všeobecné informace:

Před použitím dobře promíchejte.

Pokud je výrobek správně skladován při teplotách mezi 5 až 35 °C je jeho skladovatelnost 12 měsíců.

Teplota produktu, podkladu a pracovního prostředí při aplikaci by nikdy neměla klesnout pod 8°C. Zbytky materiálu (rovněž ředidla z čištění stříkačímho zařízení) musí zlikvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., O odpadech. Nikdy nevypouštějte přímo do kanalizace. Aplikační zařízení musí být po použití vyčištěno vhodným ředidlem.

**Důležité:** APLIKAČNÍ ŠTĚTCE, PAPIR, HADRY ZNEČIŠTĚNÉ A NAPUŠTĚNÉ OLEJEM JE NUTNO BEZPEČNĚ ULOŽIT DO UZAVŘENÉ NÁDOBY S VODOU, ABY NEMOHOLO DOJÍT K JEJICH SAMOVZŇICENÍ. NIKDY NENECHÁVEJTE OLEJEM NASÁKLÉ APLIKAČNÍ POMŮCKY VOLNĚ NA VZDUCHU.