

Návod k použití

101990

Podstavec pod IBC 1000L, 1030 x 1230 x 500 mm

Určen pro IBC o rozměru (šxh):	1000 x 1200 mm
Povrchová úprava	žárové zinkování
Maximální nosnost podstavce:	1250 kg
Síla ječku (mm):	4 mm

Samotný podstavec je určen pro IBC s rovnou spodní paletou – obr. č.1

Pro uložení stohovatelného IBC , který má spodní osazení je nutno použít vymezovací rámeček, který se vloží do rámu podstavce – obr. č.2

DŮLEŽITÉ POKYNY K PROVOZU - nutné dodržet !!!

Plná IBC nádrž vody s podstavcem může **vážit až 1150 Kg!!!**

A) Podstavec musí být vždy **na vodorovném a zpevněném povrchu**. (Nikdy nesmí být ve svahu nebo ve sklonu) - hrozí zborcení celé sestavy i s nádrží!

B) Nohy podstavce musí být na pevném podkladu - **beton, zámková dlažba, tvárnice**.
Nohy podstavce nikdy nesmí stát na trávě, štěrku nebo na hlíně.

C) Dbejte prosím zvýšené pozornosti, když umísťujete nádrž s podstavcem. Při špatné instalaci může vzniknout velké nebezpečí vážného úrazu!

D) **PODSTAVEC S KONTEJNEREM BY NEMĚL BÝT UMÍSTĚN V DOSAHU DĚTÍ!**

E) **DO PLNÉ NÁDRŽE SE NESMÍ LÉZT, NEBO JINAK NARUŠOVAT JEJÍ STABILITU!**

Obr. č.1



Obr. č.2



Sestava podstavce a IBC nádrže

