

Technický list

TL 08.01 Vlhčené ubrousky na odolné nečistoty

Produkt

Vlhčené ubrousky na odolné nečistoty jsou speciálně vyvinuté do automobilového, stavebního a strojírenského průmyslu ale využití si najdou i v domácnosti. Obsahují abrazivní vlákna a díky tomu odstraní i ty největší nečistoty.

Vlastnosti

- Okamžitě a snadno použitelné
- Hladká a zdrsňená strana ubrousku
- Vlhčené, bez použití vody
- Silný čistící efekt
- Uzavíratelné balení
- Extra pevné
- Vysoká účinnost s osvěžujícím efektem



Použití

- V automobilovém, stavebním a strojírenském průmyslu
- V domácnosti, garáži a na zahradě
- K čištění rukou
- K odstranění olejových a mastných skvrn
- Čištění strojů, zařízení a nářadí
- Při údržbě a servisu
- Čištění chemikálií, nevytvrzených silikonů, PU pěn, akrylů, lepidel apod.

Technické vlastnosti – Vlhčené ubrousky na odolné nečistoty

Materiál ubrousku	Abrazivní textilie		
Objemová hmotnost ubrousku	g/m ²	35	
Teplotní odolnost	°C	-15	Během přepravy
Aplikační teploty	°C	Bez limitu	
Rozměry jednoho ubrousku	Mm	200x260	
Skladovatelnost	měsíce	12	Po otevření
	měsíce	24	Od datumu produkce

Balení

- PP dóza 75 ks

Barva

- Bílé s oranžovými vlákny

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz

Aplikační postup

Otevřít víčko, odstranit foliový těsnicí uzávěr, utěrkou otřete nezaschlé zbytky z podkladu, po odstranění skvrn zmačkanou utěrkou nechte několik minut na podkladu, než začnete podklad mírně stírat. Pro dosažení nejlepších výsledků odstraňujte zbytky ihned. Díky vysokému účinku možno čistit skvrny od nátěrů do 24 hod. po aplikaci. Po ukončení práce z ubrousky řádně dózu uzavřete aby čistící kapalina nevyschla.

Upozornění

Utěrky nepoužívejte v blízkosti otevřeného plamene, vyhněte se kontaktu s očima a podrážděnou pokožkou. V případě kontaktu opláchněte zasažená místa studenou vodou. Pokud podráždění přetrvává zkontaktujte problém s lékařem. Nesplachujte ubrousky do toalety. Udržujte mimo dosah dětí. Pro případ pomoci uchovejte obal výrobku nebo jeho etiketu. Ubrousku mají jednu stranu s abrazivním vláknem a je třeba brát ohled na poškrábání čistěného povrchu. Je třeba ubrousek vždy vyzkoušet abychom předešli poškození povrchu. Před použitím si etiketu a technický list přečtěte

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v aktuálním Bezpečnostním listu výrobku.

Skladovatelnost

V originálních neotevřených obalech, suchu, při teplotě od +10 °C do 25 °C. Neskladovat na slunci. Skladovatelnost je 24 měsíců od data výroby umístěném na obalu výrobku. Po otevření spotřebujte ubrousky do 12 měsíců.

Bezpečnost

Při práci s výrobkem nepijte, nejezte ani nekuřte. Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Další informace týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu tohoto výrobku.

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 08.09.2023

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrozumnější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.