

Návod k použití pro Odvíječ ocelové pásky

Katalogové číslo: 101342, 101344, 101828



Skladování

Odvíječ skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí, zejména s ohledem na plastové části.

Provoz

Odvíječ pro ocelovou pásku 101342 patří k nejjednodušším odvíječům. Zdvojený rám je vybaven třemi silonovými kladkami pro uložení svitku pásky šíře 20 mm. Odvíječ je povrchově upraven práškovou barvou RAL 5005 a je určen pro vnitřní použití. K přenášení slouží madlo na horním okraji. Páska se vkládá tak, aby volný konec byl tažen proti horní kladce a svitek k ní přitlačován. Ocelová krabice na boku odvíječe je určena pro spony a odložení páskovačky.

Čistění

Odvíječ je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu. Nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla.

Údržba

Odvíječ je zcela bezúdržbový.

Bezpečnost

Je zakázáno používat odvíječ k jiným, než zde uvedeným účelům. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k volným koncům pásky. Při odvíjení konce svitku hrozí nebezpečí prudkého rozvinutí a zasažení pracovníka volným koncem.