

Montážní list: Univerzální zpomalovací práh

Katalogové číslo: 573031, 573032

Charakteristika výrobku:

Zpomalovací práh REPLAST je tvořen plastovými segmenty (PVC) a doplněn retroreflexními pruhy (žluté) STAMARK 5761. Segmenty jsou mezi sebou zamčeny průběžnými díly. Prahy se instalují na komunikacích za účelem snížení rychlosti vozidel a tím ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Rozměry:

800 x 400 x 50 mm (800 x 150 x 50 - koncový díl)

Doporučená přejezdová rychlost:

30 km/hod.

Způsob použití a instalace:

Instalace: místo montáže se zamete a očistí. Všechny díly zpomalovacího prahu se položí na vozovku a celý práh se sparuje srovná a rozměří. Poté se krs práh navrtají díry pro spojovací materiál a práh se přišroubuje. Postupuje se z jednoho konce na druhý.

Utahovací moment pro zpomalovací prahy je určen na 25 až 30 Nm (závisí na povrchu a teplotě).

Instalační sada:

pro jeden průběžný díl: 5 x vrt - $\varnothing$ 10 x 140 mm - šestihranná hlava - pozink DIN 571

5 x velkoplošná podložka - $\varnothing$ 13 mm - pozink DIN 125

5 x hmoždinka - $\varnothing$ 14 x 140 mm (např. MUNGO MGD)

koncový díl: 2 x vrt - $\varnothing$ 10 x 140 mm - šestihranná hlava - pozink DIN 571

2 x velkoplošná podložka - $\varnothing$ 13 mm - pozink DIN 125

2 x hmoždinka $\varnothing$ 14 x 140 mm (např. MUNGO MGD)



Schválení přejezdové rychlosti: 30 km/h

